

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 11.08.2026	Modulo STD
--------------------------------------	----------------------	-------------------

CM780	Carrozzina elettrica pieghevole MOBILITY 780
--------------	---

Destinazione d'uso

Dispositivo elettrico destinato alla mobilità di persone con difficoltà motorie

Caratteristiche principali

La carrozzina elettrica MOBILITY 780 è pratica, efficiente e con prestazioni performanti. Telaio in fibra di carbonio pieghevole, ideale per un utilizzo quotidiano in ambito domestico e sanitario.

Seduta e schienale imbottiti per un comfort adeguato durante l'utilizzo. Posizione del controller/joystick di guida posizionabile a DX o SX, per adattarsi alla mano dominante dell'utilizzatore. Braccioli sollevabili per facilitare i trasferimenti. Cintura di sicurezza in dotazione. Pedana poggiapiedi. Ruotini antiribaltamento per una maggiore stabilità.

Movimentata da 2 motori brushless da 240W con freno elettromagnetico automatico, alimentata da 1 batteria da 24V 10Ah al litio, estraibile e dotata di indicatore di carica a 5 LED.

Massima pendenza di sicurezza 6° / 10,5%. Il motore permette di raggiungere una velocità massima di 6 km/h, per un'autonomia di circa 15 km. Tempo di ricarica di circa 6 ore.

Struttura pieghevole per facilitare trasporto e conservazione. Portata massima 100 kg.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice Classificazione CND	Y122127
Numero RDM	3067206
Codice Nomenclatore DM 332/99	12.21.27.006 - Riconducibile
Codice Nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.23.06.009 – Riconducibile
Peso Max	100 Kg
Tipologia EN12184:2022	Tipo A
Dimensioni chiusa	L 25 x P 62 x H 69 Cm

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Telaio	Fibra di carbonio
Ruote	Ruote posteriori a raggiera, Ruote anteriori piroettanti
Velocità massima	6 Km/h
Massima pendenza stimata superabile*	6°-10,5%

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Raggio di sterzata	450 mm
Superamento ostacolo	40 mm
Autonomia **	15 Km
Batterie	1Pz – 24V 10Ah al litio
Seduta	L 44 x P 45Cm
Caricabatteria	Input: 100–240V AC, 50–60Hz, 1,5A; Output: 24V, 2A
Tempo di ricarica completa	6H
Elettronica Controller	Brushless 24V, 50A
Motore	2 x 240W
Tipo freno	Elettromagnetico
Trazione	Motori sulle ruote posteriori

PESO E DIMENSIONI PRODOTTO															
															
89	59	40	90	70	49	45	45	40	60	12	14	30	16	INCLUSI	100 kg
* Misure in cm															

* Il termine **pendenza stimata (rated slope)** è definito nella norma EN12184:2022

** L'autonomia della carrozzina può variare in base al peso del paziente, alla tipologia di percorso ed all'efficacia della batteria