

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 03 – 26.06.2026	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	-------------------

DM348	Sfigmomanometro ad aneroide palmare large ergonomico LOGIKO VISUAL
-------	--

Destinazione d'uso

Dispositivo per la misurazione della pressione arteriosa.

Caratteristiche principali

Grazie alla monopalla montata direttamente sul manometro, possono essere utilizzati facilmente con una sola mano. Scala 0-300mmHg. Rilascio massimo dell'aria a rubinetto chiuso: 4mmHg/minuto. Aggiustamento manuale della deflazione possibile fino a 2/3 mmHg/s. Da 260mmHg a 15mmHg tempo di deflazione massimo: 10 secondi. Scala graduata di 2mmHg in 2mmHg con tacche minori non numerate ogni 10 unità e tacche maggiori numerate ogni 20 unità. Sfondo del manometro di colore bianco, numeri blu e lancetta di colore nero. Parti metalliche cromate e/o verniciate. Zero flottante (la lancetta non ha fermo in corrispondenza dello zero ma può oscillare liberamente). Bracciale in nylon con chiusura a velcro e anello in metallo. Monopalla in pvc con valvola posteriore in metallo cromato. Rubinetto dell'aria interamente in metallo cromato con regolazione dello sfiato dell'aria mediante valvola a vite. Ogni sfigmomanometro in busta con cerniera, confezionato in scatola stampata.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	WENZHOU KANGJOU MEDICAL INSTRUMENT CO. LTD.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I con funzione di misura
Codice di classificazione GMDN	16156
Codice di classificazione CND	C9006

CARATTERISTICHE TECNICHE

Scala	0-300 mmHg ogni 2 mmHg
Tempo di deflazione massimo	10 Sec.

MATERIALI PRINCIPALI A CONTATTO CON IL PAZIENTE

Bracciale	Nylon
Monopalla	PVC

DIMENSIONI

Manometro	Diametro 67 mm
Bracciale	Per conferenza del braccio 26/36 Cm