

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 02 – 26.06.2026	Modulo STD
--------------------------------------	----------------------	-------------------

LTK405	VENTILATORE PAP
---------------	------------------------

Destinazione d'uso

Il ventilatore a pressione positiva LTK405 è indicato per il trattamento dell'apnea ostruttiva del sonno (OSAS) in pazienti di peso superiore a 30 kg. È composto dall'unità principale, dall'umidificatore e dall'alimentatore.

Caratteristiche principali

Ventilatore a pressione positiva con erogazione continua dell'aria. Display digitale semplice ed intuitivo attraverso cui è possibile regolare i parametri di terapia, verificare le impostazioni in fase di utilizzo e revisionare i dati scaturiti una volta terminato l'utilizzo. Umidificatore integrato per mitigare gli effetti indesiderati della terapia, quali la secchezza di bocca e naso. Micro-SD da 8 GB per memorizzare dati e informazioni dettagliate sulla terapia svolta e per permettere lo scarico dati su apposito software PC.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	Suzhou Yuyue Medical Technology Co., Ltd.
Paese di produzione	Cina
Classe di dispositivo	Ila
Codice di classificazione CND	Z12030102
Numero di repertorio RDM	2130450

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	Input: 100~240VAC, 50~60Hz, 2A max Output: 24V DC, 2.5A
Classe di protezione	IP21
Modalità d'utilizzo	Continuo
Pressione sonora	≤ 30dB (A)
Pressione di trattamento	4~20 hPa (regolabile, step 0.5hPa) o 4~20 cmH2O
Pressione iniziale	4~20 hPa (regolabile, step 0.5hPa) o 4~20 cmH2O
Rampa	0~45min (regolabile, step da 5min)
Smart START/STOP	Avvio e spegnimento intelligente grazie alla funzione che rileva il respiro del paziente
Funzione FPS	Lieve riduzione della pressione in fase espiratoria per rendere la terapia più confortevole
Meccanismi di compensazione	Compensazione dell'altitudine Compensazione delle perdite
Modalità disponibili	CPAP

Trasmissione dati	Micro SD
-------------------	----------

CONDIZIONI AMBIENTALI	
Temperatura	Esercizio: +5 °C ~35 °C (+41 °F ~95 °F) , senza condensa Trasporto: -20 °C ~70 °C (-4 °F ~158 °F) Stoccaggio: -20 °C ~70 °C (-4 °F ~158
Umidità	Esercizio: Umidità relativa 15%~90%, senza condensa Trasporto: Umidità relativa 15%~90% Stoccaggio: Umidità relativa 15%~90%
Range di pressione atmosferica	Esercizio: Umidità relativa
Altitudine	<3000m
MATERIALI PRINCIPALI A CONTATTO CON IL PAZIENTE	
Maschera	Silicone medicale
DIMENSIONI	
Dimensioni	27,2 cm * 18,1 cm * 9,3 cm
Peso	1,41 Kg
ACCESSORI INCLUSI NELL'OFFERTA	
Umidificatore	Tubo dell'aria
N°2 Filtri	Borsa per il trasporto
Micro SD	Alimentatore
ACCESSORI OPZIONALI	
Maschera facciale misura S	LTK450-S
Maschera facciale misura M	LTK450-M
Maschera facciale misura L	LTK450-L
Maschera nasale misura S	LTK451-S
Maschera nasale misura M	LTK451-M
Maschera nasale misura L	LTK451-L
Raccordo per accesso ossigeno	LTK459
Cuscino per CPAP/APAP	ST363