

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 04 – 26.06.2026

LAD481	Materasso antidecubito ad elementi intercambiabili con compressore con regolazione PIUMA UP 4 – Materasso 20 Cm
---------------	--

Destinazione d'uso

Dispositivo per uso domiciliare ed ospedaliero, per uso sul letto da degenza per il sollievo e la prevenzione delle piaghe da decubito di pazienti costretti a lungo degenze

Caratteristiche principali

Indicato per la prevenzione ed il trattamento delle piaghe da decubito fino al IV STADIO. I primi tre elementi a funzionamento statico con funzione cuscino per la testa; la restante parte è divisa in 2 sezioni a funzionamento alternato a 2 vie; completo di coperta imbottita in Nylon/PU biocompatibile, impermeabile, traspirante, verificata secondo le norme europee di reazione al fuoco e dotata di zip su tutti e quattro i lati per una facile rimozione e pulizia. Fissaggio del materasso al letto tramite cinghie in dotazione e dotato di occhielli passacavo. L'altezza degli elementi permette di utilizzare il materasso senza l'utilizzo di un materasso aggiuntivo. Gli elementi sono realizzati con la tecnica CELL-ONCELL che divide la sezione in due moduli singoli dei quali quello inferiore rimane costantemente gonfio in modo da evitare un eccessivo effetto BOTTOM-OUT (sprofondamento), e garantire una sicurezza in caso di mancanza di corrente. Il compressore è dotato di regolazione di pressione manuale, allarme visivo e sonoro per la bassa pressione e filtro aria intercambiabile. La funzione STATIC blocca il sistema alternato e lo rende di fatto un normale materasso. Connessione materasso/compressore tramite connettori veloci con chiusura, utilizzabile in caso di trasporto del paziente.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI SPA
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	35689
Codice di classificazione EMDN – CND	V080701
Repertorio Dispositivi Medici	2233355
Codice nomenclatore DM 332/99	03.33.06.021
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	04.33.06.018 / 04.33.06.021

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	220 / 50 Hz
Cavo di alimentazione	5 Mt
Classificazione elettrica	Classe I Tipo BF
Fusibile	T1A 250V
Pressione erogata	55 - 120 mmHg

CARATTERISTICHE TECNICHE

Uscita d'aria	<i>8/9 l/min.</i>
Rumorosità	<i>20 - 25 dB</i>
Tempo di un ciclo	<i>10-15-20-25 Minuti regolabile</i>
Peso Max paziente	<i>200 Kg</i>
Protezione	<i>IP21</i>
Tempo di deflazione	<i>Circa 15 Secondi Variabile</i>
Confezionamento	<i>Polietilene stampato / Scatola di Cartone.</i>

MATERIALI PRINCIPALI

Materasso	<i>Nylon + TPU</i>
Coperta	<i>Nylon + PU</i>

DIMENSIONI

Dimensioni compressore	<i>30 x 13,5 x 11 Cm</i>
Dimensioni materasso	<i>200 x 86 Cm</i>
Numero elementi	<i>20</i>
Altezza elementi gonfi	<i>21 Cm</i>
Elementi microforati	<i>8</i>

COMPONENTI

LAR404 – Materasso Nylon / TPU	LAR712 - Compressore PIUMA UP 4
--------------------------------	---------------------------------