SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo **STD**
	Rev. 04 – 03.11.2026

LAD672	Sistema materasso ad elementi e compressore a pressione alternata serie Domus3

Destinazione d'uso

Dispositivo per uso domiciliare ed ospedaliero, per uso sul letto da degenza per il sollievo e la prevenzione delle piaghe da decubito di pazienti costretti a lungo degenze

Caratteristiche principali

Il DOMUS 3 è consigliato per la prevenzione ed il trattamento delle piaghe da decubito fino al III stadio, in terapie a lungo termine e terapie domiciliari. E' composto da un materasso alto 13cm a 17 elementi intercambiabili in Nylon/TPU impermeabili e traspiranti e da un compressore con regolazione di pressione. Alla base è presente una tasca per l'inserimento di un materassino di contenimento altezza max 7,5cm (non incluso). La combinazione dei due materassi permette di raggiungere un altezza tale da utilizzare il DOMUS 3 senza l'utilizzo di un materasso aggiuntivo. I primi tre elementi del materasso sono a funzionamento statico per la testa; la restante parte del materasso è diviso in 2 sezioni a funzionamento alternato a 2 vie, i 9 elementi centrali sono microforati garantendo una ventilazione forzata (LOW AIR LOSS). Il materasso viene fornito con coperta in Nylon/PU traspirante ed impermeabile fissata per mezzo zip. Il materasso può essere fissato al letto tramite cinghie in dotazione ed è dotato di occhielli passacavo. La valvola CPR (Cardio Pulmonary Resuscitation) permette uno sgonfiaggio rapido del materasso per interventi di rianimazione urgenti. Il compressore, molto silenzioso, compatto e leggero, è facile da usare, non necessita di lubrificazione e richiede pochissima manutenzione, è dotato di un allarme visivo e sonoro per la bassa pressione e di un filtro aria intercambiabile. Il DOMUS 3 include la funzione STATIC che blocca il sistema alternato e lo rende di fatto un normale materasso. Il materasso viene collegato al compressore tramite connettori veloci dotati di chiusura, utilizzabile in caso di trasporto del paziente. Due ganci permettono di appendere il compressore all'estremità del letto.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	*MORETTI SPA*
Paese di produzione	*CINA*
Classe di dispositivo	*Classe I*
Codice di classificazione GMDN	*35689*
Codice di classificazione CND	*V080701*
Repertorio dei Dispositivi Medici	*3105121*
Codice nomenclatore	*03.33.06.021*
Conformità CE	*Regolamento UE 2017/745*

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	*220 - 240V / 50 Hz*
Cavo di alimentazione	*4,9 Mt*
Classificazione elettrica	*Classe II Tipo BF*
Fusibile	*T1AL 250V*
Pressione erogata	*30 - 80 mmHg*
Uscita d'aria	*>8 l/min*
Rumorosità	*<= 30 dB*

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Tempo di un ciclo	*9,6 Min*
Peso Max paziente	*180 Kg*
Protezione	*IP21*
Tempo di sgonfiaggio	*Circa 35 Secondi Variabile*
Confezionamento	*Polietilene stampato / Scatola di Cartone.*
MATERIALI PRINCIPALI	
Materasso	*Nylon + TPU*
Coperta	*Nylon + PU*
DIMENSIONI	
Dimensioni compressore	*28 x 18,5 x 12,6 Cm*
Peso compressore	*2,20 Kg*
Dimensioni materasso	*200 x 90 Cm*
Peso materasso	*5,6 Kg*
Numero elementi	*17*
Altezza elementi gonfi	*13 Cm*
Elementi microforati	*9*
VARIANTI	
LDA672-2	Funzionamento 2 vie