SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo **STD** Rev. 04 – 02.11.2026

LTK405	VENTILATORE PAP

Destinazione d'uso

Il ventilatore a pressione positiva LTK405 è indicato per il trattamento dell'apnea ostruttiva del sonno (OSAS) in pazienti di peso superiore a 30 kg. È composto dall'unità principale, dall'umidificatore e dall' alimentatore.

Caratteristiche principali

Ventilatore a pressione positiva con erogazione continua dell'aria. Display digitale semplice ed intuitivo attraverso cui è possibile regolare i parametri di terapia, verificare le impostazioni in fase di utilizzo e revisionare i dati scaturiti una volta terminato l'utilizzo. Umidificatore integrato per mitigare gli effetti indesiderati della terapia, quali la secchezza di bocca e naso. Micro-SD da 8 GB per memorizzare dati e informazioni dettagliate sulla terapia svolta e per permettere lo scarico dati su apposito software PC.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	*Suzhou Yuyue Medical Technology Co., Ltd.*
Codice fabbricante	*YH-350*
Paese di produzione	*Cina*
Classe di dispositivo	*IIa*
EMDN-GMDN	*60711*
Codice di classificazione CND	*Z12030102*
Numero di repertorio RDM	*2840069*
Conformità CE	*Reg. UE 2017/745*
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Alimentazione	*Input: 100~240VAC, 50~60Hz, 2A max* *Output: 24V DC, 2.5A*
Classe di protezione	*IP21*
Modalità d'utilizzo	*Continuo*
Pressione sonora	*≤ 30dB（A）*
Pressione di trattamento	*4~20 hPa (regolabile, step 0.5hPa) o 4~20 cmH2O*
Pressione iniziale	*4~20 hPa (regolabile, step 0.5hPa) o 4~20 cmH2O*
Rampa	*0~45min (regolabile, step da 5min)*
Smart START/STOP	*Avvio e spegnimento intelligente grazie alla funzione che rileva il respiro del paziente*
Funzione FPS	*Lieve riduzione della pressione in fase espiratoria per rendere la terapia più confortevole*

Meccanismi di compensazione	*Compensazione dell'altitudine* *Compensazione delle perdite*
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Modalità disponibili	*CPAP*
Trasmissione dati	*Micro SD*

CONDIZIONI AMBIENTALI	
Temperatura	*Esercizio: +5℃~35℃（+41℉~95 ℉），senza condensa* *Trasporto: -20℃~70℃（-4 ℉~158 ℉）* *Stoccaggio: -20℃~70℃（-4 ℉~158*
Umidità	*Esercizio: Umidità relativa 15%~90%, senza condensa* *Trasporto: Umidità relativa 15%~90% Stoccaggio:* *Umidità relativa 15%~90%*
Range di pressione atmosferica	*Esercizio: Umidità relativa*
Altitudine	*<3000m*
MATERIALI PRINCIPALI A CONTATTO CON IL PAZIENTE	
Maschera	*Silicone medicale*
DIMENSIONI	
Dimensioni	*27,2 cm * 18,1 cm * 9,3 cm*
Peso	*1,41 Kg*
ACCESSORI INCLUSI NELL'OFFERTA	
Umidificatore	**Tubo dell'aria**
N°2 Filtri	**Borsa per il trasporto**
Micro SD	**Alimentatore**
ACCESSORI OPZIONALI	
Maschera facciale misura S	*LTK450-S*
Maschera facciale misura M	*LTK450-M*
Maschera facciale misura L	*LTK450-L*
Maschera nasale misura S	*LTK451-S*
Maschera nasale misura M	*LTK451-M*
Maschera nasale misura L	*LTK451-L*
Raccordo per accesso ossigeno	*LTK459*
Cuscino per CPAP/APAP	*ST363*