

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 04 – 26.06.2026

MP097	Letto per degenza elettrico – IBISCO
--------------	---

Destinazione d'uso
Letto per degenza ospedaliera o domiciliare

Caratteristiche principali

Letto elettrico tre sezioni. Struttura in tubolare di acciaio 50x20 mm, verniciato a polveri con fondo a rete di acciaio elettrosaldato, adatta ad alloggiare qualsiasi tipo di materasso. Testata e pediera in acciaio verniciato a polveri di facile assemblaggio grazie agli attacchi a baionetta. Pannelli molto robusti in MDF nobilitato da 11 mm facilmente smontabili per pulizia e sanificazione. Alzatesta e alzagambe regolabili indipendentemente con azionamenti elettrica.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI SPA
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	30031
Codice di classificazione EMDN – CND	V08060101
Repertorio dei Dispositivi Medici	2370188
Codice nomenclatore DM 332/99	18.12.10.003
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	18.12.10.003
Norma tecnica di riferimento	EN 60601-2-52

PESO E DIMENSIONI

Dimensioni massime letto	90 x 204 Cm
Dimensioni piano rete	89 x 198 Cm
Altezza rete	46 Cm
Altezza testata	93 Cm
Peso Max Paziente	135 Kg
Carico di lavoro in sicurezza	170 Kg
Peso Netto	39 Kg
Volume	0,35 Mc
Inclinazione schienale	0-80° +/-5°
Inclinazione poggia gambe	0-40° +/-5°

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Acciaio
Testate e pediere	Pannello MDF (Nobilitato)

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Motorizzazione	Monoblocco
Alimentazione	220V Ac 50-60 Hz
Tensione in uscita dalla centralina	24V Dc
Classe di protezione	IP 54
Classe di isolamento	Classe 2
Livello di rumorosità	< 45 dB

ACCESSORI

MI095	Alzamalati da letto
MI097	Alzamalati da letto con base
MP180	Sponde da letto ribaltabili in alluminio
MP181	Sponde da letto ribaltabili in acciaio
MI190	Base sollevamento letto idraulica
MI191	Base sollevamento letto elettrica
MPR051	Kit 4 Ruote piroettanti con freno