

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
Rev. 02 – 26.06.2026	

MP424	Letto per degenza elettrico 3 snodi 120cm bariatrico – MAGNOLIA
-------	---

Destinazione d'uso

I letti da degenza MOPEDIA sono destinati per la degenza di persone ricoverate per motivi di salute presso enti, strutture di tipo assistenziale sanitario o in ambito domiciliare.

Caratteristiche principali

Progettato per accogliere pazienti con esigenze di peso elevate, offre una straordinaria portata di 325 kg. Garantisce comfort, sicurezza e funzionalità avanzate ed è la scelta ideale per **case di riposo, strutture sanitarie e assistenza domiciliare**, dove benessere del paziente e praticità per l'operatore sono fondamentali. Dotato di quattro motori indipendenti, il letto permette regolazioni precise e fluide: due motori per l'elevazione verticale e due per la movimentazione dello schienale e delle gambe. Questa versatilità consente di adattare il letto alle diverse esigenze del paziente, favorendo una postura corretta e confortevole. La robusta struttura in tubolare d'acciaio garantisce stabilità e durabilità nel tempo. La testiera e la pediera in legno conferiscono al letto un aspetto caldo e accogliente, integrandosi armoniosamente in ambienti domestici. In situazioni di emergenza, il sistema di abbassamento con batteria integrata assicura il ripristino della posizione orizzontale anche in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica, garantendo continuità e sicurezza. Conforme alla normativa UNI CEI EN 60601-2-52.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI SPA
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	37201
Codice di classificazione EMDN – CND	V08060101
Repertorio dei Dispositivi Medici	2815137
Codice nomenclatore DM 332/99	18.12.10.003
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	18.12.10.009

CARATTERISTICHE GENERALI

Ambiente applicativo	Tipo 3 e 4 norma EN 60601-2-52
Peso massimo paziente	325 Kg
Carico di lavoro in sicurezza	390 Kg

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Dimensioni esterne	<i>278 x 134 x 85-128h Cm</i>
Dimensioni rete	<i>200 x 120 Cm</i>
Altezza massima agli estremi	<i>128 Cm</i>
Altezza minima del telaio	<i>27 Cm</i>
Altezza piano rete	<i>27 - 70 Cm</i>
Angolo massimo alza testa	<i>70°</i>
Angolo massimo alza gambe	<i>30°</i>
Angolo poggiapiedi	<i>-25 / 0° in 3 step a cremagliera</i>
Angolo inclinazione	<i>15°</i>
Peso totale	<i>175 Kg</i>
Peso kit elettrico	<i>24 / 26 Kg</i>
Forza richiesta per azionare i comandi	<i>5 N</i>
Ruote	<i>10 Cm</i>

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	<i>230V Vac 50/60 Hz Max 2,1A</i>
Tensione in uscita dalla centralina	<i>24V Dc</i>
Classe di protezione	<i>IP X4</i>
Classe di isolamento	<i>Classe 2</i>
Parte applicata	<i>Tipo B</i>
Livello di rumorosità	<i>< 53 dB a 1mt di distanza</i>

MATERIALI PRINCIPALI

Rete	<i>Acciaio verniciato</i>
Struttura e sponde	<i>Legno</i>

ACCESSORI

MPA402 – Sponde in alluminio (Paio)	MPA413 – Kit estensione lunghezza 20 cm
MPA420 – Sponde in legno per letto prolungato (Paio)	