

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 05 – 26.06.2026	Modulo STD
--------------------------------------	----------------------	-------------------

RP755S	Deambulatore con appoggio sottoascellare smontabile.
---------------	---

Destinazione d'uso

Ausilio maneggiato da due braccia adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione.

Caratteristiche principali

Deambulatori smontabile sottoascellare realizzato per sostenere persone con difficoltà di movimento. Costruiti in acciaio verniciato con 4 ruote piroettanti di mm 100 di cui 2 con freno, appoggio sottoascellare regolabile in altezza, profondità e larghezza. I deambulatori possono essere utilizzati con un sedile imbottito (optional).

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	31120
Codice di classificazione EMDN – CND	Y120612
Repertorio dei Dispositivi Medici	2369938
Codice nomenclatore DM 332/99	12.06.09.006
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.06.12.006

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max sopportabile	130 kg
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI

Tubo	Acciaio Verniciato
Appoggio sottoascellare	Poliuretano

PESO E DIMENSIONI	
Peso	11 Kg. ca
Ruote	10 Cm
MISURE	
       RP755S 79 cm 117-151 cm 31-67 cm Spazio utile 	
ACCESSORI	
RP757	Sedile
RP759/1	Tavolino imbottito regolabile
RV7115	Barre d'appesantimento

Le misure sono da considerarsi come ingombri massimi e hanno una tolleranza di $\pm 0,5$ cm