SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo **STD**
	Rev. 03 – 27.10.2026

ST606	Dorsale in fibra cava siliconata con fodero asportabile

Destinazione d'uso

Dispositivo destinato alla prevenzione delle piaghe da decubito che possono verificarsi in tutte quelle situazioni che richiedono una lunga degenza ospedaliera e/o domiciliare.

Caratteristiche principali

Realizzato in fibra cava siliconata contenuta in rivestimento tessuto 3D di polipropilene. La proprietà principale della fibra cava siliconata è la resilienza, cioè la capacità di ritornare alla forma originaria anche dopo forte sollecitazione e pressione mantenendo quindi nel tempo la sofficità ed elasticità. Isola dal caldo e dal freddo poiché la fibra cava ha un elevato potere di coibentazione termica. Oltre ad essere altamente traspirante, permette l'equi distribuzione del peso evitando occlusioni venose che sono la causa principale dell' insorgenza delle piaghe da decubito.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	*MORETTI S.P.A.*
Paese di produzione	*ITALIA*
Classe di dispositivo	*Classe I*
Codice di classificazione GMDN	*35228*
Codice di classificazione CND	*V08030102*
Numero di Repertorio (RDM)	*3101994*
Codice nomenclatore DM 332/99	*03.33.03.003*
Codice nomenclatore DPCM 2017	*04.33.03.003*
Conformità CE	*MDR 2017/745*
MATERIALI PRINCIPALI	
Interno	*Fibra cava siliconata*
Esterno	*Tessuto in polipropilene traspirante*
DIMENSIONI	
Misure	*60 x 44 Cm*
Altezza	*15 Cm*
Peso	*0,620 Kg*