| SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO | Modulo **STD** |
|---|---|
| | Rev. 06 – 03.11.2026 |

| RC410 | Carrozzina ad auto spinta a telaio rigido |
|---|---|

***Destinazione d'uso***

Ausilio per mobilità destinato a persone con difficoltà di deambulazione.

**Caratteristiche principali**

Carrozzina a telaio rigido in acciaio verniciato a polveri antiruggine. Seduta e schienale removibili anatomici con rivestimento in similpelle blu e imbottitura ignifughi testati secondo norma EN 1021-1 e EN 1021-2. Poggiapiedi regolabili in altezza e ribaltabili lateralmente. Pedane estraibili lateralmente. Braccioli ribaltabili. 2 ruote posteriori grandi Ø 60cm con freno a lamina e 2 ruote anteriori piroettanti Ø 20cm. Predisposizione per ruote di transito.

**Immagine prodotto**



| **RIFERIMENTI FABBRICANTE** | |
|---|---|
| **Fabbricante** | *MORETTI S.P.A.* |
| **Paese di produzione** | *CINA* |
| **Classe di dispositivo** | *Classe I* |
| **Codice GMDN** | *41619* |
| **Codice Classificazione CND – EMDN** | *Y122106* |
| **Repertorio dei Dispositivi Medici** | *3105211* |
| **Codice nomenclatore DM 332/99** | *12.21.06.003* |
| **Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017** | *12.22.18.006* |
| **Conformità CE** | *Regolamento UE 2017/745* |
| **Resistenza al fuoco** | *EN 1021-1 / 2* |
| **CARATTERISTICHE TECNICHE** | |
| **Ruote** | *60Cm posteriori 20Cm anteriori* |
| **Peso Max sopportabile** | *135 Kg* |
| **Braccioli** | *Estraibili* |
| **Pedane** | *Ribaltabili lateralmente, con poggiapiedi regolabili in altezza.* |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| **Schienale** | *Fisso imbottito anatomico* |
| **Sedile** | *Rigido imbottito anatomico* |
| **Confezionamento** | *Polietilene Scatola di cartone.* |
| **Larghezze disponibili** | *40 – 43 – 45 – 48 Cm* |
| **Profondità disponibili** | *43 Cm* |
| **MATERIALI PRINCIPALI** | |
| **Struttura** | *Acciaio verniciato* |
| **Seduta** | *Anatomica imbottita rivestita in Sky lavabile* |
| **Ruote** | *Poliuretano* |

**MISURE**

| Misure in cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RC410-XX** | 105 | 81 | 48 | 92 | 74 | 54 | 32÷41 | 40<br>43<br>45<br>48 | 43,5 | 62,5<br>65,5<br>68,5<br>71,5 | 15,5 Kg | 60 | 20 |

| ACCESSORI OPZIONALI | |
|---|---|
| **CPR150** | Ruotine antiribaltamento |